

RECEPTOARE NICEWAY, FLOR, PLANOTIME

Receptoare universale cu 1 sau 2 canale, **universale modulare, cu cuplare** cu conector Nice sau SM (SMXI), **sau universale de exterior IP53** cu funcțiile pas-cu-pas, temporizator, antifurt.

Sistemul FloR poate fi prevăzut cu interfață pe programatorul portabil BUPC pentru o programare și gestionare confortabilă a codurilor.

Gestionare a sistemelor pentru utilizatori multipli prin codul unic și personal: receptoarele cu funcție de autoînvățare pot primi și memoriza pînă la 63 de coduri cu BM250, 255 con BM1000, 1020 cu receptorul modular prevăzut cu 4 cartele de memorie BM1000.

Memorizare: fiecărei taste de pe transmisiător i se poate asocia o anumită ieșire din receptor (ex. tasta 3 TX= ieșirea 1 RX).
Antenă integrabilă în sistemul intermitent Lucy sau în receptorul universal pentru exterior IP53, ori cu clemă de fixare.

RECEPTOARE

COD	DESCRIERE	BUC./AMB.	PREȚ L
Universal			
FLOX2R	2 CANALE CU MEMORIE BM250	1	352,80
Universal, pentru exterior IP53			
FLOXB2R	2 CANALE CU MEMORIE BM250, ECHIPAT PENTRU ABFKIT	1	369,20
Cu cuplare Nice			
FLOXI2R	2 CANALE CU MEMORIE BM250	1	343,20
Cu cuplare SM			
SMXI	PĂNĂ LA 4 CANALE CU MEMORIE DE 256 CODURI	1	162,30
Universal precablat SM			
SMX2R	2 CANALE, PRECABLAT, CU MEMORIE DE 256 CODURI	1	352,80
Universal modular			
FLOXMR	4 CANALE CU UN MODUL CANAL MXD ȘI MEMORIE BM1000, 24 V	1	479,50
FLOXM220R	4 CANALE CU UN MODUL CANAL MXD ȘI MEMORIE BM1000, 230 Vac	1	538,40



ACCESORII

Cartele de memorie

COD	DESCRIERE	BUC./AMB.	PREȚ L
BM250	63 DE CODURI PENTRU RECEPTOARE FLOR	5	103,90
BM1000	255 DE CODURI PENTRU RECEPTOARE FLOR	5	120,80

Module canal pentru toate receptoarele modulare FloxMR și FloXMR220R

MXD	IMPULSIV	4	45,30
MXP	PAS-CU-PAS	2	105,80
MXT	TEMPORIZATOR REGLABIL DE LA 3 SECUNDE LA 5 MINUTE	2	149,20*

Antene profesionale acordate, orientabile

ABF	MONTARE PE SUPTOR	1	89,70
ABFKIT	INTEGRABIL ÎN RECEPTOARELE FLOXB2R ȘI ÎN SISTEMUL DE ILUMINAT INTERMITENT LUCY	1	73,20

Baterii

B12V-D	BATERIE ALCALINĂ DE 12 V PENTRU TRANSMIȚĂTOARELE FLO1R-S/SC, FLO2R-S/SC/M ȘI FLO4R-S/SC/M	50	485,90*
B3VB	BATERIE CU LITIU DE 3 V PENTRU PLANOTIME	25	17,70

Unitate de programare

BUPC	UNITATE DE PROGRAMARE ȘI COMANDĂ A CODURILOR PENTRU SERIA FLOR, PREVĂZUTĂ CU CABLU PENTRU CONECTARE LA PC ȘI ALIMENTATOR, PROGRAM DE COMUNICARE, CONECTORI PENTRU CLONAREA TRANSMIȚĂTOARELOR ȘI FUNCȚII AVANȘATE PENTRU GESTIONAREA CODURILOR	1	2.034,80
------	---	---	----------

CARACTERISTICI TEHNICE ALE RECEPTOARELOR

	Frecvență portantă (MHz)	Impedanță intrare (Ohm)	Sensibilitate	Alimentare	Curent absorbit în repaus	Decodificare	Număr de canale	Contact releu	Dimensiuni (mm)
FLOX2R	433,92 controlată de SAW	52	> 0,5 μV pentru semnal corespunzător	de la 12 la 28 Vac - dc	15 mA	digital 52 biți (4,5 milioane de miliarde de combinații).	2	norm. deschis max 0,5A-50 Vac	98x41x25 h
FLOXB2R									105x68x32 h
FLOXI2R								67x34x18 h	
FLOXMR				230 Vac ±10%	2 VA		până la 4	118x54x148 h	
FLOXM220R				5 Vdc	-		4	50x18x46 h	
SMXI	433,92 controlată cu cuarț			de la 12 la 28 Vac - dc	10 mA		2	norm. deschis max 0,5A-50 Vac	86x57x22 h
SMX2R									

CARACTERISTICI TEHNICE ALE ACCESORIILOR

	Frecvență de recepție (MHz)	Impedanță (Ohm)	Suport	Cablu
ABF	433,92	50	oțel inox	RG 58
ABFKIT			-	-
	Alimentare	Comunicare	Consum (mA)	Dimensiuni (mm)
BUPC	9 V baterie internă reîncărcabilă 12 Vdc externă	interfață standard RS232, 9600Bps N,8 1	10	210x100x25 h